

Steuergerät S-721 und S-721.1 für Magnet-Schlaghammer / Nietpresse S-705 und S-705.1

Das neu entwickelte Steuergerät S-721 und S-721.1 lösen die Vorgängergeräte ab. Es ist in seiner Funktion voll kompatibel und bestens geeignet zur Regelung und Steuerung aller Magnet-Schlaghammer / Nietpressen.

Control Unit S-721 and S-721.1 for Magnetic Percussion Hammer / Riveting Presses S-705 and S-705.1

The newly developed controller S-721 and S-721.1 replaces the previous models. Being fully compatible, it is suitable for the control of all electromagnetic percussion hammer / riveting presses.



Besondere Merkmale

- Kompakte und robuste Bauweise
- Vollelektronische Bauweise
- Einfache Bedienung und sichere Handhabung
- 6-stelliges LCD-Stückzahl-Display
- Magneterregung über Kondensatoren-Entladung
- Reproduzierbare, gleichmässige Schlagstärke
- Stufenlos einstellbare Schlagkraft und Förderleistung
- Erhöhte Sicherheit durch galvanische Trennung
- Radio- und Fernsehentstört
- RoHS- und CE-konform

Main features

- Compact and strong design
- Fully electronic
- Simple operation and secures handling
- 6-digit LCD batch display
- Magnet energized by capacitors discharge
- Reproducible and consistent impact force
- Impact force and feed rate steplessly adjustable
- Accident-proof thanks to galvanic separation
- Radio- and TV-shielded
- RoHS- and CE-conform

Steuergerät S-721

Technischen Daten

Netzanschluss	180-250 V _{AC} , 50/60 Hz
Stromverbrauch	
beim Einschalten	max. 4 A
beim Schlagen	durchschnittlich 2 A
Sicherung	T 250 V-2.5 A träge

Abmessungen, Gewicht und Farbe

Breite	330 mm
Höhe	142 mm
Tiefe	290 mm
Gewicht	ca. 8 kg
Farbe	grau

Optionen

- Netzanschluss 110 V_{AC}, 60 Hz
- Dauerschläge mit Frequenz bis 20 Hz

Control Unit S-721

Technical specifications

Main supply	180-250 V _{AC} , 50/60 Hz
Current consumption	
turning on	max. 4 A
impacting	average 2 A
Fusing	T 250 V-2.5 A, slow acting

Measurements, weight and colour

Width	330 mm
Height	142 mm
Depth	290 mm
Weight	ca. 8 kg
Colour	Grey

Options

- Main supply 110 V_{AC}, 60 Hz
- Permanent strokes with a frequency up to 20 Hz